

08BR68

Aufzählung (Az) auf Ziegelmauerwerk (Mwk.) ohne Unterschied der Art für Überlage über Öffnungen und Nischen, zu dem jeweils ausgeschriebenen Mauerwerk. Abgerechnet wird die Rohbaulichte und zusätzlich mindestens 2 x 12,5 cm für die Auflagen, Stoßfugen vermörtelt. Tragfähigkeit und Verlegung nach Angabe des Herstellers. Übermauerungen aus statischen Gründen mit einer anderen Ziegelart werden nicht gesondert vergütet und sind im Einheitspreis des Mauerwerks einkalkuliert. Aufbeton, Schalung und Stahleinlagen werden gesondert vergütet, z.B. BRENNER-ZIEGEL-ÜBERLAGE 14,2 cm oder Gleichwertiges.

08BR68A+ Az Mwk.50cm ZIEGEL-ÜBERLAGE 12x14,2

Bei Wänden mit 50 cm Wanddicke, bestehend aus 4 nebeneinander liegenden Stürzen, Format 12x 14,2 cm.

Länge (1,0 - 3,50 m): ____
..... 0,00 m

08BR68B+ Az Mwk.38cm ZIEGEL-ÜBERLAGE 12x14,2

Bei Wänden mit 38 cm Wanddicke, bestehend aus 3 nebeneinander liegenden Stürzen, Format 12x 14,2 cm.

Länge (1,0 - 3,50 m): ____
..... 0,00 m

08BR68C+ Az Mwk.30cm ZIEGEL-ÜBERLAGE 12x14,2

Bei Wänden mit 30 cm Wanddicke, bestehend aus 2 nebeneinander liegenden Stürzen, Format 12x 14,2 cm.

Länge (1,0 - 3,50 m): ____
..... 0,00 m

08BR68D+ Az Mwk.25cm ZIEGEL-ÜBERLAGE 12x14,2

Bei Wänden mit 25 cm Wanddicke, bestehend aus 2 nebeneinander liegenden Stürzen, Format 12x 14,2 cm.

Länge (1,0 - 3,50 m): ____
..... 0,00 m