



THERMO-RAPID 10x50 N+F

ART. NR: EZJ 001

Technische Daten:

Abmessungen (B/L/H):	10 x 50 x 23,8 cm
Mauerstärke unverputzt:	10 cm
Stückgewicht:	ca. 7,5 kg
Ziegelbedarf pro m ² :	8 Stk.
Ziegelbedarf pro m ³ :	80 Stk.
Mörtelbedarf pro m ² :	5,8 Liter
Mörtelbedarf pro m ³ :	58 Liter

Lieferform:

100 Stk. je Palette, foliert, auf EURO-Palette,
Gewicht ca. 775 kg

Statik:

nur für nichttragende Zwischenwände

Brandschutz:

Feuerwiderstandsklasse EI-90 (einseitig verputzt)*

EI-120 (beidseitig verputzt)*

*Mindestputzdicke 15mm

Angaben lt. Bericht (IBS 06012408-4)

Ausschreibungstext:

Mauerwerk 10 cm dick aus Hochlochziegel (HLZ) für Bauteile alle Art. 10/9 cm HLZ-Mwk. mit Normalmauermörtel M5 bis M10 gemauert, z.B. Brenner THERMO-RAPID 10x50 N+F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

Wärmeschutz:

Stoßfugen knirsch, Lagerfugen vollflächig vermörtelt (i.M. 1,2 cm)	lambda W/mk	R(D) m ² K/W	U(k) W/m ² K
vermörtelt mit Leicht- mörtel, unverputzt	0,30	0,33	2,00

Schallschutz:

Stoßfugen knirsch, Lagerfugen vollflächig vermörtelt (i.M.1,2 cm)	Masse kg/m ²	Schallschutz dB
vermörtelt mit Leicht- mörtel, unverputzt	64	-
vermörtelt mit Kalkze- mentmörtel, unverputzt	69	-

