



THERMO-RAPID 30x25 N+F

ART. NR: EZJ 202

Technische Daten:

Abmessungen (B/L/H):	30 x 25 x 23,8 cm
Mauerstärke unverputzt:	30 cm
Stückgewicht:	ca. 13 kg
Ziegelbedarf pro m ² :	16 Stk.
Ziegelbedarf pro m ³ :	53 Stk.
Mörtelbedarf pro m ² :	18 Liter
Mörtelbedarf pro m ³ :	60 Liter

Lieferform:

64 Stk. je Palette, foliert, auf EURO-Palette, Gewicht ca. 860 kg

Statik:

Ziegelfestigkeitsklasse 10 N/mm²

Brandschutz:

Feuerwiderstandsklasse REI-180 (verputzt)*; a ≤ 0,6 a...Ausnutzungsfaktor,*brandseitig 15mm Kalk-Gipsputz

Angaben lt. Bericht (MA39 VFA 2009-0307.01)

Wärmeschutz:

Stoßfugen knirsch, Lagerfugen vollflächig vermörtelt (i.M. 1,2 cm)	lambda W/mk	R(D) m ² K/W	U(k) W/m ² K
vermörtelt mit Leichtmörtel, unverputzt	0,25	1,22	0,72

Schallschutz:

Stoßfugen knirsch, Lagerfugen vollflächig vermörtelt (i.M.1,2 cm)	Masse kg/m ²	Schallschutz dB
vermörtelt mit Leichtmörtel, unverputzt	225	50
vermörtelt mit Kalkzementmörtel, unverputzt	239	51
vermörtelt mit Kalkzementmörtel, außen und innen je 2 cm Kalkzement-Putz	319	55



Ausschreibungstext:

Mauerwerk 30 cm dick aus Hochlochziegel (HLZ) für Bauteile alle Art. 30 cm HLZ-Mwk Ziegelfestigkeitsklasse 10 N/mm² mit Normalmauermörtel M5ww bis M10ww gemauert, z.B. Brenner THERMO-RAPID 30x25 N+F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

