



THERMO-RAPID 6,5x50 N+F

ART. NR: HZI 003

Technische Daten:

Abmessungen (B/L/H):	6,5 x 50 x 23,8 cm
Mauerstärke unverputzt:	6,5 cm
Stückgewicht:	ca. 7 kg
Ziegelbedarf pro m ² :	8 Stk.
Ziegelbedarf pro m ³ :	123 Stk.
Mörtelbedarf pro m ² :	3,8 Liter
Mörtelbedarf pro m ³ :	58 Liter

Lieferform:

150 Stk. je Palette, foliert, auf EURO-Palette,
Gewicht ca. 1.070 kg

Statik:

nur für nichttragende Zwischenwände

Brandschutz:

Feuerwiderstandsklasse EI-60 (einseitig verputzt)*
EI-90 (beidseitig verputzt)*
*Mindestputzdicke 15mm

Angaben lt. Bericht (MA39 VFA 2009-0307.01)

Ausschreibungstext:

Mauerwerk 6,5 cm dick aus Hochlochziegel (HLZ) für Bauteile alle Art. 6,5 cm HLZ-Mwk. mit Normalmauermörtel M5 bis M10 gemauert, z.B. Brenner THERMO-RAPID 6,5x50 N+F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

Wärmeschutz:

Stoßfugen knirsch, Lagerfugen vollflächig vermörtelt (i.M. 1,2 cm)	lambda W/mk	R(D) m ² K/W	U(k) W/m ² K
vermörtelt mit Leicht- mörtel, unverputzt	0,30	0,22	2,61

Schallschutz:

Stoßfugen knirsch, Lagerfugen vollflächig vermörtelt (i.M.1,2 cm)	Masse kg/m ²	Schallschutz dB
vermörtelt mit Leicht- mörtel, unverputzt	60	-
vermörtelt mit Kalkze- mentmörtel, unverputzt	63	-
vermörtelt mit Kalkze- mentmörtel, außen und innen je 2 cm Kalkzement-Putz	143	43

