



THERMO-RAPID 8x50 N+F

ART. NR: EZJ 000

Technische Daten:

Abmessungen (B/L/H):	8 x 50 x 23,8 cm
Mauerstärke unverputzt:	8 cm
Stückgewicht:	ca. 8 kg
Ziegelbedarf pro m ² :	8 Stk.
Ziegelbedarf pro m ³ :	100 Stk.
Mörtelbedarf pro m ² :	4,6 Liter
Mörtelbedarf pro m ³ :	58 Liter

Lieferform:

120 Stk. je Palette, foliert, auf EURO-Palette,
Gewicht ca. 980 kg

Statik:

nur für nichttragende Zwischenwände

Brandschutz:

Feuerwiderstandsklasse EI-60 (einseitig verputzt)*
EI-90 (beidseitig verputzt)*
*Mindestputzdicke 15mm

Angaben lt. Bericht (IBS 06012408-4)

Ausschreibungstext:

Mauerwerk 8 cm dick aus Hochlochziegel (HLZ) für Bauteile alle Art. 8 cm HLZ-Mwk. mit Normalmauermörtel M5 bis M10 gemauert, z.B. Brenner THERMO-RAPID 8x50 N+F oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

Wärmeschutz:

Stoßfugen knirsch, Lagerfugen vollflächig vermörtelt (i.M. 1,2 cm)	lambda W/mk	R(D) m ² K/W	U(k) W/m ² K
vermörtelt mit Leicht- mörtel, unverputzt	0,26	0,31	2,08

Schallschutz:

Stoßfugen knirsch, Lagerfugen vollflächig vermörtelt (i.M.1,2 cm)	Masse kg/m ²	Schallschutz dB
vermörtelt mit Leicht- mörtel, unverputzt	66	-
vermörtelt mit Kalkze- mentmörtel, unverputzt	70	-
vermörtelt mit Kalkze- mentmörtel, außen und innen je 2 cm Kalkzement-Putz	142	43

CE 1085-CPR-0307



Brenner
Ziegel